

OŠ MAKOLE POZICIJE - stara šola UREDITEV KLETI 1.faza

oktober 2018

POZ O3' kom 1

OPIS: DVADELNO ALU OKNO
U₀=0,9 W/m²K
ALU BARVANI PROFILU S PREKINENIM TOPLIŠNIM MOSTOM

MATERIAL: BELA
ZASTEKUTEV: TROSOJNA ZASTEKUTEV (4-12-4-12-4)
ZUNANJA VARNOSTNO LEPLJENO STEKLO
ZASTEKUTEV EI 30 (glej posebno študijo - 1 polje proti stropu)

DODATNO: NOTRANJA OKENSKA POLICA - KAMEN (ROSA BETA) 2 cm
ZUNANJA OKENSKA POLICA - ALU
ODPRANJE KRILO IN ODKLOPNO
KLJAVKA NAMEŠČENA NA SPODNEM DELU OKNA

GRABENA ODPRTINA: 190/110 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 3

POZ O3 kom 1

OPIS: ŠTIRDELNO ALU OKNO
U₀=0,9 W/m²K
ALU BARVANI PROFILU S PREKINENIM TOPLIŠNIM MOSTOM

MATERIAL: BELA
ZASTEKUTEV: TROSOJNA ZASTEKUTEV (4-12-4-12-4)
ZUNANJA VARNOSTNO LEPLJENO STEKLO
ZASTEKUTEV EI 30 (glej posebno študijo - 1 x celotno okno)

DODATNO: NOTRANJA OKENSKA POLICA - KAMEN (ROSA BETA) 2 cm
ZUNANJA OKENSKA POLICA - ALU
ODPRANJE KRILO IN ODKLOPNO
KLJAVKA NAMEŠČENA NA SPODNEM DELU OKNA

GRABENA ODPRTINA: 390/110 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 3a

POZ O4 kom 2 (zrcalno)

OPIS: TREDDELNO ALU OKNO
U₀=0,9 W/m²K
ALU BARVANI PROFILU S PREKINENIM TOPLIŠNIM MOSTOM

MATERIAL: BELA
ZASTEKUTEV: TROSOJNA ZASTEKUTEV (4-12-4-12-4)
ZUNANJA VARNOSTNO LEPLJENO STEKLO
ZASTEKUTEV EI 30 (glej posebno študijo - 1 delo po št.)
ZUNANJA OKENSKA POLICA - ALU BARVANA PLOŠČASTA NOTRANJA OKENSKA POLICA - KAMEN (ROSA-BETA) 2 cm
KRILO POLE SE ODPIRA ZA ODVOJ DIMA IN TOPLOTE
ODPRANJE NAVZGORNJE NA KPE ZA KOT 80° (ODPRANJE NIH 100 MOJ NA ELEKTRO POKROV. KONEKT. Z ELEKTROMOTORM ZA ODPRANJE ZA OD PREKO POŽARNE CENTRALE IN S TIPO ODPRANJE KRILO IN ODKLOPNO
KLJAVKA NAMEŠČENA NA SPODNEM DELU OKNA

DODATNO: NOTRANJA OKENSKA POLICA - KAMEN (ROSA BETA) 2 cm
ZUNANJA OKENSKA POLICA - ALU
ODPRANJE KRILO IN ODKLOPNO
KLJAVKA NAMEŠČENA NA SPODNEM DELU OKNA

GRABENA ODPRTINA: 390/110 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 4

POZ O5 kom 4

OPIS: ENDELNO PVC OKNO
U₀=0,9 W/m²K
PVC PROFILU S PREKINENIM TOPLIŠNIM MOSTOM

MATERIAL: BELA
ZASTEKUTEV: TROSOJNA ZASTEKUTEV (4-12-4-12-4)
NOTRANJA OKENSKA POLICA - KAMEN (ROSA BETA) 2 cm
ZUNANJA OKENSKA POLICA - ALU
ODPRANJE KRILO IN ODKLOPNO
KLJAVKA NAMEŠČENA NA SPODNEM DELU OKNA
NA NOTRANJI STRANI GOSTA ZAŠTITNA MREŽA, KI JO JE MOŽNO SVIČI

DODATNO: NOTRANJA OKENSKA POLICA - KAMEN (ROSA BETA) 2 cm
ZUNANJA OKENSKA POLICA - ALU
ODPRANJE KRILO IN ODKLOPNO
KLJAVKA NAMEŠČENA NA SPODNEM DELU OKNA
NA NOTRANJI STRANI GOSTA ZAŠTITNA MREŽA, KI JO JE MOŽNO SVIČI

GRABENA ODPRTINA: 90/137 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 5

POZ O6 kom 2

OPIS: DVADELNO PVC OKNO
U₀=0,9 W/m²K
PVC PROFILU S PREKINENIM TOPLIŠNIM MOSTOM

MATERIAL: BELA
ZASTEKUTEV: TROSOJNA ZASTEKUTEV (4-12-4-12-4)
NOTRANJA OKENSKA POLICA - KAMEN (ROSA BETA) 2 cm
ZUNANJA OKENSKA POLICA - ALU
ODPRANJE KRILO IN ODKLOPNO
KLJAVKA NAMEŠČENA NA SPODNEM DELU OKNA
STRANSKA ROČKA ZA ODPRANJE VŠHJ OKNI
ZUNANJA ZALUŽJA, LAMELE 8 CM, ROČNO UPRAVLJANJE
NA NOTRANJI STRANI GOSTA ZAŠTITNA MREŽA, KI JO JE MOŽNO SVIČI

DODATNO: NOTRANJA OKENSKA POLICA - KAMEN (ROSA BETA) 2 cm
ZUNANJA OKENSKA POLICA - ALU
ODPRANJE KRILO IN ODKLOPNO
KLJAVKA NAMEŠČENA NA SPODNEM DELU OKNA
STRANSKA ROČKA ZA ODPRANJE VŠHJ OKNI
ZUNANJA ZALUŽJA, LAMELE 8 CM, ROČNO UPRAVLJANJE
NA NOTRANJI STRANI GOSTA ZAŠTITNA MREŽA, KI JO JE MOŽNO SVIČI

GRABENA ODPRTINA: 100/250 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 6

POZ W1 kom 3

OPIS: PVC VODNA VRATA Z NADSVETLOBO, U₀=0,9 W/m²K
PVC PROFILU S PREKINENIM TOPLIŠNIM MOSTOM

MATERIAL: BELA
ZASTEKUTEV: TROSOJNA ZASTEKUTEV (4-12-4-12-4), VRATA VRATA POKALO
CILINDRIČNA KLJAVČANICA
MASIVNA, PO IZBORU PROJEKTANTA IZ ALU LITNE

DODATNO: VRATA IMAJO 4 TEČAJE, SAMOZAPRALO
ONKLEOPORNOST EI 30: 30 min (morej imeti otež)
DIMETENOST, SAMOZAPRALO
NAMEŠČEN STOPER PROTI ZAPRANJU (dovod zraka ex 00)

GRABENA ODPRTINA: 100/330 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 7

POZ W2 kom 1

OPIS: ALU VODNA POŽARNA VRATA, U₀=1,4 W/m²K
NAMENJENA ZA EVAKUACIJO
ALU BARVANI PROFILU S PREKINENIM TOPLIŠNIM MOSTOM

MATERIAL: ALU POKALO Z VSKLJANIM OKENCIM 40/40cm
ZASTEKUTEV: PROTOŽARNO STEKLO
BARVA: BELA
KLJAVČANICA: NEMSKA ELEKTRIČNA KLJAVČANICA, CERTIFICIRANA ZA EVAKUACIJO (EVAKUACIJSKI TERMINAL) 4 TPKA NA VRATNI PANK NALEPNA LETEV (po SIST EN 1125)
ZUNANJUNA KLJAVKA

DODATNO: VRATA IMAJO 4 TEČAJE, SAMOZAPRALO
ONKLEOPORNOST EI 30: 30 min (morej imeti otež)
DIMETENOST, SAMOZAPRALO

GRABENA ODPRTINA: 105/210 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 8

POZ NO1 kom 1

OPIS: NOTRANJE FIKSNO OKNO - NADSVETLOBA

MATERIAL: PVC PROFILU
PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKUTEV: ENOJNA 4 MM

GRABENA ODPRTINA: 90/126 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 9

POZ NO2 kom 1

OPIS: NOTRANJE FIKSNO OKNO - NADSVETLOBA

MATERIAL: PVC PROFILU
PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKUTEV: ENOJNA 4 MM

GRABENA ODPRTINA: 120/126 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 10

POZ NO3 kom 1

OPIS: NOTRANJE FIKSNO OKNO - NADSVETLOBA

MATERIAL: PVC PROFILU
PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKUTEV: ENOJNA 4 MM

GRABENA ODPRTINA: 300/105 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 11

POZ NO4 kom 1

OPIS: NOTRANJE FIKSNO OKNO - NADSVETLOBA

MATERIAL: PVC PROFILU
PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKUTEV: ENOJNA 4 MM

GRABENA ODPRTINA: 370/105 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 12

POZ V1k kom 6

D 3 kom
L 3 kom

OPIS: ENKORJENA NOTRANJA VRATA (uhajpji)
JEKLENI POKROBIL BARVAN
PO IZBORU PROJEKTANTA
LESENO POKLO Z OBLONO IZ ULTRAPASA

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: LESENO POKLO Z OBLONO IZ ULTRAPASA

KLJAVČANICA: CILINDRIČNA
KLJAVKA: MASIVNA, PO IZBORU PROJEKTANTA IZ ALU LITNE

DODATNO: 4 JEKLENA NASADILA
MOŽNOST PRANJA IN RAZKLIČEVANJA (uhajpji)

GRABENA ODPRTINA: 80/215 cm
okraj 10 cm
STENA:

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 13

POZ V2k kom 2

D 1 kom
L 1 kom

OPIS: ENKORJENA NOTRANJA VRATA (uhajpji)
JEKLENI POKROBIL BARVAN
PO IZBORU PROJEKTANTA
LESENO POKLO Z OBLONO IZ ULTRAPASA

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: LESENO POKLO Z OBLONO IZ ULTRAPASA

KLJAVČANICA: CILINDRIČNA
KLJAVKA: MASIVNA, PO IZBORU PROJEKTANTA IZ ALU LITNE

DODATNO: 4 JEKLENA NASADILA
MOŽNOST PRANJA IN RAZKLIČEVANJA (uhajpji)

GRABENA ODPRTINA: 90/215 cm
okraj 10 cm
STENA:

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 14

POZ V3k kom 1

OPIS: ENKORJENA NOTRANJA NHAJNA VRATA (uhajpji)
JEKLENI POKROBIL BARVAN
PO IZBORU PROJEKTANTA
LESENO POKLO Z OBLONO IZ ULTRAPASA, ZASTEKLENO

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: LESENO POKLO Z OBLONO IZ ULTRAPASA

KLJAVČANICA: CILINDRIČNA
KLJAVKA: MASIVNA, PO IZBORU PROJEKTANTA IZ ALU LITNE

DODATNO: 4 JEKLENA NASADILA
MOŽNOST PRANJA IN RAZKLIČEVANJA (uhajpji)

GRABENA ODPRTINA: 90/215 cm
okraj 10 cm
STENA:

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 15

POZ DV1 kom 2

OPIS: ENKORJENA NOTRANJA DRISNA VRATA
LESENO POKROBIL
PO IZBORU PROJEKTANTA
LESENO POKLO Z OBLONO IZ ULTRAPASA

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: LESENO POKLO Z OBLONO IZ ULTRAPASA

KLJAVČANICA: CILINDRIČNA
KLJAVKA: MASIVNA, PO IZBORU PROJEKTANTA IZ ALU LITNE

DODATNO: MOŽNOST PRANJA IN RAZKLIČEVANJA (uhajpji)

GRABENA ODPRTINA: 80/215 cm
OPREDA 10 cm
STENA:

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 16

POZ V3 kom 1, desna

OPIS: STEKLENA STENA Z ENKORJENIMI VRATI

MATERIAL: ALU, PLASTIFICIRANO
PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKUTEV: TEMPERAN 4-12-4
LESENO POKLO

DODATNO: TROJNI TEČAJI, CILINDRIČNA KLJAVČANICA

GRABENA ODPRTINA: 300/210 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 19

POZ PV1 kom 1

DESNA

OPIS: POŽARNA ENKORJENA VRATA
JEKLENI POKROBIL BARVAN
PO IZBORU PROJEKTANTA

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: LESENO, POKLO
S CILINDRIČNO KLJAVČANO

KLJAVČANICA: KLASIČNA PO IZBORU PROJEKTANTA

DODATNO: ONKLEOPORNOST EI 30: 30 min
DIMETENOST, SAMOZAPRALO (morej imeti otež)
4 JEKLENA NASADILA

GRABENA ODPRTINA: 90/215 cm, ZO d=15 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 20

POZ PV2 kom 1

DESNA

OPIS: POŽARNA ENKORJENA VRATA
JEKLENI POKROBIL BARVAN
PO IZBORU PROJEKTANTA

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: LESENO, POKLO
S CILINDRIČNO KLJAVČANO

KLJAVČANICA: KLASIČNA PO IZBORU PROJEKTANTA

DODATNO: ONKLEOPORNOST EI 30: 30 min
DIMETENOST, SAMOZAPRALO (morej imeti otež)
4 JEKLENA NASADILA

GRABENA ODPRTINA: 90/215 cm, ZO d=15 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 21

POZ PV3 kom 1

LEVA

OPIS: POŽARNA ENKORJENA VRATA
JEKLENI POKROBIL BARVAN
PO IZBORU PROJEKTANTA

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: LESENO, POKLO
S CILINDRIČNO KLJAVČANO

KLJAVČANICA: KLASIČNA PO IZBORU PROJEKTANTA

DODATNO: ONKLEOPORNOST EI 30: 30 min
DIMETENOST, SAMOZAPRALO (morej imeti otež)
4 JEKLENA NASADILA

GRABENA ODPRTINA: 100/215 cm, ZO d=15 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 22

POZ PV4 kom 1

LEVA

OPIS: POŽARNA ENKORJENA VRATA
JEKLENI POKROBIL BARVAN
PO IZBORU PROJEKTANTA

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: LESENO, POKLO
S CILINDRIČNO KLJAVČANO

KLJAVČANICA: KLASIČNA PO IZBORU PROJEKTANTA

DODATNO: ONKLEOPORNOST EI 30: 30 min
DIMETENOST, SAMOZAPRALO (morej imeti otež)
4 JEKLENA NASADILA

GRABENA ODPRTINA: 100/215 cm, ZO d=15 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 23

POZ PS1 kom 1

OPIS: POŽARNA STENA Z ENKORJENIMI VRATI
JEKLENI POKROBIL BARVAN
PO IZBORU PROJEKTANTA

MATERIAL: JEKLENI POKROBIL BARVAN
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

KRILO: ZASTEKLENO, VARNOSTNO
PROTOŽARNO STEKLO

KLJAVČANICA: CILINDRIČNA KLJAVČANICA
KLJAVKA: KLASIČNA PO IZBORU PROJEKTANTA

DODATNO: ONKLEOPORNOST EI 30: 30 min
DIMETENOST, SAMOZAPRALO
TROJNI TEČAJI, ZGORNJI POKLO

GRABENA ODPRTINA: 390/340 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 24

POZ ZO1 kom 1

OPIS: ZUNANJA ZAŠTITNA OGRAJA IZ JEDLNICE
VŠINA 120 CM, SIDRANA V STENO IN TLA
SOLZNA VRAČBA ± 1,300

MATERIAL: JEKLENI BARVANI PROFILU #50mm, VERTIKALNE PREČE
#10 MM, IZSNI RAZMIRI 130mm,
DOLGO ARHITEKT

GRABENA ODPRTINA: 427/120 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 25

POZ ZO2 kom 1

OPIS: ZUNANJA ZAŠTITNA OGRAJA - DOSTOP V KUHINJO
VŠINA 120 CM, SIDRANA V STENO IN TLA
SOLZNA VRAČBA ± 1,300

MATERIAL: JEKLENI BARVANI PROFILU 50/50/50mm, VERTIKALNE
#10 MM, IZSNI RAZMIRI 130mm,
BARVA: SVA

GRABENA ODPRTINA: 297/120 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! list št. 26

POZ R1 kom 2

OPIS: ZAŠTITNA REŠETKA SVETLOBEGA JAŠKA
POČRANAN PROFILU
VŠOLZNA JE V KOTINE VGRAJEN V BETON JAŠKA

MATERIAL: POČRANAN PROFILU
DODATNO: MERE : 102/206 cm

GRABENA ODPRTINA: 204/102 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 27

POZ D1 kom 1

OPIS: INKSI OKRAJ STORMŠČA
BIVJ ROČKA # 8 cm, PRIBLJEN
Z 5 x NOSILO # 5 mm, PRIBLJEN V
STENO Z MUKI

MATERIAL: INKSI OKRAJ STORMŠČA
BIVJ ROČKA # 8 cm, PRIBLJEN
Z 5 x NOSILO # 5 mm, PRIBLJEN V
STENO Z MUKI

DOLŽINA: 370 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! LIST Št. 28